




Rivit: 1

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1201	
EN 14351-1:2006+A1:2010 PAN114L_1.1	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E900
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.0 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	38 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 3


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3682	
EN 14351-1:2006+A1:2010 UO315F	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.81 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	26 (-2;-2)
Ilmanpitävyys:	NPD

Rivit: 2


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3222	
EN 14351-1:2006+A1:2010 UO106S_BEETA	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.86 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	28 (-3;-3)
Ilmanpitävyys:	NPD

Rivit: 4

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3101	
EN 14351-1:2006+A1:2010 IO57KF_BEETA	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.99 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	30 (-3;-4)
Ilmanpitävyys:	NPD


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3023	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA_IOA2L-2+1	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.1 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	NPD
Ilmanpitävyys:	NPD

Rivit: 11


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1097	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA175N-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.97 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	45 (-2;-6)
Ilmanpitävyys:	NPD

18	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA115ULEKP-T	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NA
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NA
Vaaralliset aineet:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NA
Turvalaitteiden kestävyys:	NA
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	NA
Äänitekniset ominaisuudet:	NA
Ilmanpitävyys:	NA


Rivit: 12

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2172	
EN 14351-1:2006+A1:2010 HAS115-OM-10	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.0 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	NPD
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 13

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3016	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA_IOA	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	3
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	C
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.89 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-3)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 16, 17


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1097	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA175N-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.97 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	47 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 14, 15, 69, 70, 131, 156


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1097	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA175N-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	3
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	C
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.97 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	47 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 44

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2007	
EN 14351-1:2006+A1:2010 DK105A_2K+1	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E750
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.0 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	40 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2019	
EN 14351-1:2006+A1:2010 DK105A_3KEK	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.0 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	NPD
Ilmanpitävyys:	NPD


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1097	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA175N-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	3
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	C
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.97 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	45 (-2;-6)
Ilmanpitävyys:	4


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2007	
EN 14351-1:2006+A1:2010 DK105A_2K+1	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E750
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.0 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	42 (-2; -5)
Ilmanpitävyys:	4


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3709	
EN 14351-1:2006+A1:2010 IOA2L-2+1_RW41	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.1 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	NPD
Ilmanpitävyys:	NPD


18	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA210EI30	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NA
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NA
Vaaralliset aineet:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NA
Turvallaitteiden kestävyys:	NA
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	NA
Äänitekniset ominaisuudet:	NA
Ilmanpitävyys:	NA


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3143	
EN 14351-1:2006+A1:2010 IOA2L_DB38	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.93 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	40 (-1;-2)
Ilmanpitävyys:	NPD


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1192	
EN 14351-1:2006+A1:2010 SK_NORMI175	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.97 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	45 (-2;-6)
Ilmanpitävyys:	NPD


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1079	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA131NA-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.86 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	43 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	4


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1357	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA175N_08-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.79 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	47 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	4


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3710	
EN 14351-1:2006+A1:2010 IOAK-2+1_RW39	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.0 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	NPD
Ilmanpitävyys:	NPD


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3406	
EN 14351-1:2006+A1:2010 UO305F_BEETA	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.79 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	27 (-3;-3)
Ilmanpitävyys:	NPD

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1039	
EN 14351-1:2006+A1:2010 ALFA175ULEK-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1050
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.65 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1043	
EN 14351-1:2006+A1:2010 ALFA175ULEKFF-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1050
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.64 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1065	
EN 14351-1:2006+A1:2010 ALFA210ULEKFF+S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1050
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.65 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1043	
EN 14351-1:2006+A1:2010 ALFA175ULEKFF-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.64 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	NPD

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1065	
EN 14351-1:2006+A1:2010 ALFA210ULEKFF+S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.65 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	NPD


Rivit: 71, 72

18	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com	
EN 14351-1:2006+A1:2010 EKA1131L	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NA
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NA
Vaaralliset aineet:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NA
Turvalaitteiden kestävyys:	NA
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	NA
Äänitekniset ominaisuudet:	NA
Ilmanpitävyys:	NA


Rivit: 75, 101, 102

18	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA131EI30	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NA
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NA
Vaaralliset aineet:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NA
Turvalaitteiden kestävyys:	NA
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	NA
Äänitekniset ominaisuudet:	NA
Ilmanpitävyys:	NA


Rivit: 73, 74

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1077	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA131N-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	3
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	C
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.99 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	44 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 77, 78

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1125	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA210ULEK-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.93 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	NPD


Rivit: 79

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1125	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA210ULEK-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1050
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.93 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 82

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2018	
EN 14351-1:2006+A1:2010 DK105A_3K_U0.9	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	9A
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	3
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	C
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.82 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	34 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 80, 85, 96, 97

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2018	
EN 14351-1:2006+A1:2010 DK105A_3K_U0.9	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	9A
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.82 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	34 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 83, 84

 18	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com	
EN 14351-1:2006+A1:2010 DK105A_3K_U0.9T	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NA
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NA
Vaaralliset aineet:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NA
Turvalaitteiden kestävyys:	NA
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	NA
Äänitekniset ominaisuudet:	NA
Ilmanpitävyys:	NA


Rivit: 87

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1117	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA210N-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.97 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	47 (-2;-6)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 98, 99


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2018	
EN 14351-1:2006+A1:2010 DK105A_3K_U0.9	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.82 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	34 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	NPD


Rivit: 95


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3016	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA_IOA	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.89 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-3)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 100

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1088	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA13IULEKP-T	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1050
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.99 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2162	
EN 14351-1:2006+A1:2010 HASF115-10	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	3
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	C
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.97 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2157	
EN 14351-1:2006+A1:2010 HAS115-T180-10	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	3
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	C
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.0 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	32 (-1;-5)
Ilmanpitävyys:	4


 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2162	
EN 14351-1:2006+A1:2010 HASF115-10	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.97 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2172	
EN 14351-1:2006+A1:2010 HAS115-OM-10	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	3
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	C
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.0 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	NPD
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 114

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1077	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA131N-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.99 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	41 (-2;-6)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 120, 149

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1097	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA175N-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.97 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	47 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	NPD


Rivit: 115

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1107	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA175ULEKP-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1050
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.99 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 121

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1019	
EN 14351-1:2006+A1:2010 ALFA131ULEKFF-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.66 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	NPD


Rivit: 122

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1328	
EN 14351-1:2006+A1:2010 ALFA175N-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.72 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	42 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	NPD


Rivit: 126, 146

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1097	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA175N-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.97 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	45 (-2;-6)
Ilmanpitävyys:	4

Rivit: 123, 124, 125

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 2163	
EN 14351-1:2006+A1:2010 HASF131-10	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	3
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	C
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.95 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 127, 128

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1085	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA131ULEK-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1050
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.94 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 129

18	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com	
EN 14351-1:2006+A1:2010 SO104S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NA
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NA
Vaaralliset aineet:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NA
Turvallitteiden kestävyys:	NA
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	NA
Äänitekniset ominaisuudet:	NA
Ilmanpitävyys:	NA


Rivit: 133, 135

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1382	
EN 14351-1:2006+A1:2010 ALFA_40N_175	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1050
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.65 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	43 (-4;-8)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 132, 134

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1382	
EN 14351-1:2006+A1:2010 ALFA_40N_175	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1050
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	3
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	C
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.65 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	43 (-4;-8)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 136, 137

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1098	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA175N-T	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1200
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvallitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	1.0 W/m²K
Äänitekniset ominaisuudet:	45 (-2;-6)
Ilmanpitävyys:	4


Rivit: 138

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 3589	
EN 14351-1:2006+A1:2010 ALFA_IOA-FF	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.69 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-5)
Ilmanpitävyys:	NPD

Rivit: 147

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1190	
EN 14351-1:2006+A1:2010 MSA175L	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E750
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	2.4 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	NPD
Ilmanpitävyys:	4

Rivit: 143, 144, 145

 18 NB:0809	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com DoP: 1105	
EN 14351-1:2006+A1:2010 BEETA175ULEK-S	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	E1050
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.93 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	31 (-2;-7)
Ilmanpitävyys:	4

Rivit: 150, 151, 152, 153, 154

18	
Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä www.skaala.com	
EN 14351-1:2006+A1:2010 DK105A_2K+1OM	
Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NA
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NA
Vaaralliset aineet:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NA
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NA
Turvalaitteiden kestävyys:	NA
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	NA
Äänitekniset ominaisuudet:	NA
Ilmanpitävyys:	NA



18

NB:0809

Skaala Oy, Yrittäjätie 25, 62375 Ylihärmä

www.skaala.com

DoP: 3388

EN 14351-1:2006+A1:2010

UO303F_BEETA

Sateenpitävyys - Ei-suojattu (A):	NPD
Sateenpitävyys - Suojattu (B):	NPD
Vaaralliset aineet:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Testipaine:	NPD
Tuulenpaineen kestävyys - Kehän taipuma:	NPD
Turvalaitteiden kestävyys:	NPD
Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:	0.90 W/m ² K
Äänitekniset ominaisuudet:	28 (-3;-3)
Ilmanpitävyys:	NPD